

		Terhelhetőség					Kövastagság											
		csak gyalogos közlekedésre	szgk-használat 3,5 t-ig csekély forgalommal	főleg szgk-forgalomra és alkalmankénti teherszállításra 7,5 t-ig	szgk-forgalomra és alkalmankénti teherautó használatra max. 1 t/gk hetente*	tgk-forgalomra (RVS 03.08.63 szerint)	3,5 cm	3,8 cm	4,5 cm	5 cm	6 cm	7 cm	7,5 cm	8 cm	10 cm	12 cm**	16 cm**	18 cm**
MEDITERRÁN	Grado VG4 kombitérkö					•								•				
	Grado kockakő			•										•				
	Grado szalagkő			•										•				
	Piazza Grado		•						•									
	Grado univerzális betonlap	•								•								
EXKLUSIV	Trentino				•							•						
	Trentino Antik				•							•						
	Limes 4,5 cm	•						•										
	Limes 7,5 cm		•									•						
	Versus	•					•											
	Versus Plus	•					•											
	Cavita	•						•										
STANDARD	Parkettakő			•							•							
	Hullámkő 6 cm				•						•							
	Hullámkő 8 cm					•							•					
	Duplakötésű kő					•							•					
	Fűszegély		•					•										
TERMÉSZETKÖZELI	Öko Plus VG4				•									•				
	Cupro Verde VG4				•									•				
	Linea Verde VG4			•										•				
	Verde gyephézagos lap	ÚJ		•										•				
	Verso gyephézagos lap	ÚJ	•											•				
	Drops gyephézagos lap				•										•			
	Dribbs gyephézagos lap	ÚJ			•									•				
	Rombo gyeprács, Quadro gyeprács 8 cm		•											•				
	Quadro gyeprács 10 cm			•											•			
	Quadro gyeprács 12 cm	ÚJ			•											•		
	Topdrain gyeprács	ÚJ		•												•		
	Jelzőkő gyeprácskőhöz			•										•				

Megjegyzés: a termékekhez tartozó terhelhetőségi értékek feltételezik a köveknek és lapoknak teljes felületű felfekvését az ágyazatra.

*például szemétszállítás, tűzoltó behajtás, karbantartó behajtás; átmenő forgalom nélkül **További formátumokat, vastagságokat és azok terhelhetőségét megtalálja a www.friedlterko.hu oldalon az "Építész/tervező" fülön belül a "Friedl-formavilágok" menüpont alatt.